

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **Farba: sivá / PC**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

Priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skladov. Jednoduchá, rýchla a maximálne efektívna montáž je dosiahnutá pri využití nami dodaných káblov s konektormi na prepojenie svietidiel medzi sebou. Skvelá náhrada klasických prachotesných svietidiel. Vonkajšia svorkovnica 3 alebo 5 pólová, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm². Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25 ~ +50 °C	IP 66 / IP 69

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PTI 43W	43	6400	6030	140	1175	99	90	1,5
PTI 54W	54	8000	7570	140	1455	99	90	1,8



Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
PTI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	43 54	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)