

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť Ex prevedenia**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **PG 13,5**

 **Farba: sivá / PC**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť pridania núdzového modulu**




Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Vstupné napätie | Index podania farieb | Teplota svetla |
| AC 85 - 265 V | Ra > 80 | 4000 K (voliteľné) |
| Uhol vyžarovania | Pracovná teplota | Krytie |
| 120° | -25 ~ +45 °C | IP 66 / IK 10 |

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

| Typ | Príkon (W) | Svetelný tok LED modulu (lm) | Svetelný tok svietidla (lm) | Účinnosť svietidla (lm/W) | Rozmery (mm) | | | Váha (kg) |
|---------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|----|-----|-----------|
| | | | | | a | b | c | |
| PT 27W | 27 | 4400 | 3870 | 143 | 1272 | 95 | 111 | 2,0 |
| PT 38W | 38 | 6400 | 5570 | 147 | 1272 | 95 | 111 | 2,0 |
| PT 24W | 24 | 4000 | 3450 | 144 | 1572 | 95 | 111 | 2,2 |
| PT 45W | 45 | 8000 | 6890 | 153 | 1572 | 95 | 111 | 2,3 |
| PTF 71W | 71 | 11000 | 11330 | 160 | 1452 | 95 | 111 | 3,9 |



Objednávací kód

| | Typ (W) | Regulácia | Núdzový modul | EX prevedenie |
|-----------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| PT | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | 27 38 24 45 71 | DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie) | EM (áno) 0 (nie) | EX (áno) 0 (nie) |